

Bytový vodoměr MINOMESS

Technické parametry vodoměru s antimagnetickou úpravou přesnost

- horizontální a vertikální instalace - metr. tř. přesnosti B-H, A-V
- zaručený měřený **minim.průtok 30 l/hod.**
- rozběhový průtok **od 8 l/hod.**
- zvýšená odolnost proti usazování nečistot
- 4-pólová magnet. spojka
- vynikající spolehlivost



Specifikace vodoměru MINOMESS

Vodoměry **MINOMESS** jsou jednovtokové suchoběžné vodoměry se stavební délkou 110mm (80mm), jmenovitý průtok $Q_n = 1,5 \text{ m}^3/\text{hod}$. Konstrukce vodoměru je odolná proti zanášení nečistotami obsaženými ve vodě (**samočisticí efekt**), proti vnějšímu ovlivnění (**2-násobná antimagnetická ochrana**) a proti rosení číselníku (**2"o"-kroužky**).

Počítadlo je připraveno pro vložení rádio modulu.

Citlivost vodoměru

Menší vnitřní rozměry mosazného pouzdra vodoměru Minomess (menší měřicí komora vodoměru) oproti vodoměrům starší konstrukce umožňuje menší průtočný profil a tím menší setrvačnou hmotu oběžného kola (turbínka začne detekovat průtok při nižších průtocích). Tyto skutečnosti mají za následek vyšší citlivost vodoměru v pásmu minimálních průtoků a tím vodoměr zaznamenává tzv. rozběhový průtok **už od 8 l/hod.**